



FORMULARIO DE COTIZACION NRO. 09578

FECHA: 02/09/2024

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

CIUDAD: _____

TELEFONO: _____

CORREO: _____

Favor sirvase cotizar precios por los ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA (MESES)	PRECIO UNTARIO	TOTAL
1	2	Unidad	DISCO SOLIDO SSD DE 3.84 TB DC500M 2.5" SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						

COMTECO

TOTAL:

EXPRESADO EN: BOLIVIANOS DOLARES

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA CON ANTICIPO (SE DEBERA PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA)

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

NOTA: - PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: MAXIMO 2 DIAS HABILES

- FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS: EN SOBRE CERRADO Y LACRADO HASTA HORAS 16:00 DE LA FECHA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE COMTECO R.L. EDIFICIO ADMINISTRATIVO - 7MO. PISO

- EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO, SE DEBERA ESPECIFICAR EN DIAS CALENDARIO

- AQUELLAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL 10% DEL PRECIO REFERENCIAL NO SERAN CONSIDERADAS

- SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

DISCO DURO SSD 3.8 TB

Datos Técnicos:	SSD Empresarial SATA DC600M Series de 2.5"
Factor de forma	2.5 pulgadas
Interfaz	SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)
Capacidades ¹	3.84TB
NAND	3D TLC
Caché DRAM	Sí
Velocidad secuencial de lectura/escritura	3,84TB – 560MBseg/530MBseg
Velocidad en estado sostenido 4k de lectura/escritura aleatoria	3.84TB – 94.000/59.000 IOPS
Calidad de servicio (Latencia) ^{2,3,4} (99.999)	Lectura/Escritura 960GB – 3.84TB – 200/300 µs
Latencia típica - Lectura/Escritura	<200 µs / <30 µs ^{2,3,4}
Capacidad de "inserción en caliente" (Hot-Plug)	Nivelación de desgaste estática y dinámica
Herramientas Enterprise SMART	Seguimiento de confiabilidad, estadísticas de utilización, vida restante, nivelación del desgaste,



Almacenamiento SATA 3.0 a 6 Gbps para cargas de trabajo de servidores de uso mixto

Características de seguridad

Capacidad

Número de parte: SEDC600M/3840G

Diseñado para entornos de Centros de datos

Protección incorporada en caso de pérdida de energía (PLP)

Latencia e IOPS consistentes, QoS confiable

Incluye [software de clonación Acronis](#)

Hasta 560MB/seg (lectura), 530MB/seg (escritura)

